

仕様選択

<p>プレカット</p> <p>柱や梁の継手、仕口の加工方法を選択します。</p>	<p><input type="checkbox"/> ピン工法</p> <p>ピン工法は、接合部の金物を工場で取り付けることで、簡単に手でボルトを押さえられるなど、施工・金物の取り付けがより簡単で、安定した精度を保つことができます。加工による出幅が小さくなり、断面欠損が少なくなるため、木材の変形や柱・梁の接合部のズレが小さくなります。</p>	<p><input type="checkbox"/> 在来工法</p> <p>日本で最も普及している工法です。施工現場での加工を最小限に抑えることができるため、大工の技量によらない均質な構造躯体を施工することができます。</p>
<p>樹種</p> <p>構造材に使われる樹種を選択します。</p>	<p><input type="checkbox"/> 構造材セット(国産ひのき)</p> <p>主要構造部に国産ひのき材を使用したセット</p> <p>土台 : 桧KD材(3.5寸仕様)E90-SD15 大引 : 桧KD材(3.5寸仕様)無等級 柱 : 桧集成材(3.5寸仕様)E95-F315 梁・桁 : 桧集成材(3.5寸仕様)E105-F300 母屋・小屋 : 桧集成材(3.5寸仕様)E105-F300 羽柄材 : 杉KD材他</p>	<p><input type="checkbox"/> 構造材セット(国産ひのき+国産杉)</p> <p>国産ひのき材と国産杉材を使用したセット</p> <p>土台 : 桧KD材(3.5寸仕様)E90-SD15 大引 : 桧KD材(3.5寸仕様)無等級 柱※1 : 桧集成材(3.5寸仕様)E95-F315 杉集成材(3.5寸仕様)E65-F225 梁・桁※1 : 桧集成材(3.5寸仕様)E105-F300 杉集成材(3.5寸仕様)E65-F225 母屋・小屋※1 : 桧集成材(3.5寸仕様)E105-F300 杉集成材(3.5寸仕様)E65-F225 羽柄材 : 杉KD材他</p>
<p>耐力壁</p> <p>耐力壁に使われる材料を選択します。</p>	<p><input type="checkbox"/> パネル工法(断熱材付き)</p> <p>工場で枠材・面材を組み立て、断熱材までセットした状態で現場へ搬入します。工業化によって職能に左右されない施工が可能となり、住宅の施工精度が向上します。断熱材にはオリジナル製品のEPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)を使用しており、吸水や透湿による水分蓄積が小さく、経年変化が少ないので長期にわたって断熱性能が維持されます。</p>	<p><input type="checkbox"/> 筋かい工法</p> <p>日本で最も普及している工法です。すべて自社工場でプレカット加工しています。またすべての材料が乾燥材のため、反り・曲がりが少ない商品です。</p>

※1 住まいの内装に現れる部分(化粧部分)には桧集成材を使用、その他に杉集成材を使用しています。